SERIE RPM · MANUAL

QVN-RPM-1.5

Roladora manual para perfiles de aluminio de 1-1/2" (38 mm)

SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA
Manivela 3:1



Capacidad nominal	**1-1/2" (38 mm), aluminio**
Ejes sup. e inferiores	**Ø 35 mm, acero D2**
Longitud útil de eje	**74 mm**
Distancia entre ejes inf.	**265 mm**
Manivela de operación	**Brazo de 320 mm**
Relación de transmisión	**3 : 1 por engranes**
Tracción	**En los 2 ejes inferiores**
Volante de presión	**Roscado de 1-1/4"**
Estructura y base	**Acero estructural y placa**
Dimensiones (L × A × H)	**70 × 80 × 150 cm**
Peso	**120 kg**

Incluye

Base metálica de soporte y barras frontales de alineación.
Juego de rodillos universales de 9 piezas, acero templado.
Opcional: rodillos de Nylamid para no marcar el aluminio.

Capacidades por perfil

Perfil	Medida (mm)	Radio mín.
Tubo pared delgada	38 × 3	**900**
Tubo (acero negro)	33 × 2.5	**1500**
Perfil cuadrado	25 × 25 × 2	**1500**
Perfil rectangular	51 × 38 × 2	**2500**
Perfil rectangular	61 × 25 × 2	**1800**
Redondo sólido	Ø 25	**1200**

Perfil	Medida (mm)	Radio mín.
Cuadrado sólido	19	**1200**
Solera (canto)	25 × 3	**1400**
Solera (plano)	51 × 6	**700**
Ángulo (afuera)	25 × 3	**900**
Ángulo (adentro)	25 × 3	**1200**

Radios mínimos en mm, para aluminio. En acero negro la capacidad se reduce a aprox. 60–70 %.