SERIE RPE · MOTORIZADA

# QVN-RPE-1.5

Roladora de perfiles hidráulica para tubo de 1-1/2" (38 mm)

CAPACIDAD MÁX.
**Tubo 48 × 2.3 mm**



| | |
|---|---|
| Tubo nominal | **1-1/2" (38 mm)** |
| Flecha superior | **Ø 45 mm, acero D2** |
| Flechas inferiores | **Ø 42 mm, acero D2** |
| Longitud útil de flecha | **76 mm** |
| Distancia entre ejes inf. | **360 mm** |
| Motorreductor | **2 hp con variador** |
| Transmisión | **Engranes, tracción en 2 ejes inf.** |
| Sistema hidráulico | **Pistón doble acción, eje superior** |
| Alimentación / consumo | **220 V trifásica / 6 A** |
| Dimensiones (L × A × H) | **65 × 85 × 170 cm** |
| Peso | **420 kg** |

**Incluye**

Consola de mando con encendido, operación, paro de emergencia, control de revoluciones y pedales.
Juego de rodillos universales de 9 piezas, acero templado.
[CONFIRMAR]

## Capacidades por perfil

| Perfil | Medida (mm) | Radio mín. |
|---|---|---|
| Tubo pared delgada | 48 × 3 | **900** |
| Tubo pared gruesa | 42 × 5 | **1500** |
| PTR cuadrado | 38 × 38 × 2 | **1500** |
| PTR rectangular (canto) | 38 × 19 × 2 | **2500** |
| PTR rectangular (plano) | 51 × 19 × 2 | **1500** |
| Redondo sólido | Ø 25 | **1200** |

| Perfil | Medida (mm) | Radio mín. |
|---|---|---|
| Cuadrado sólido | 19 | **1200** |
| Solera (canto) | 38 × 6 | **1400** |
| Solera (plano) | 38 × 13 | **700** |
| Ángulo (afuera) | 38 × 5 | **900** |
| Ángulo (adentro) | 25 × 5 | **1200** |

Radios mínimos en mm, para acero A36. En acero inoxidable la capacidad se reduce a aprox. 70–80 %.