



# Roladora de tubo Serie RPE



QVN-RPE-3.0  
QVN-RPE-4.0



QVN-RPE-1.5  
QVN-RPE-2.0



Rodillos Roladores de tubo

## ROLADORA DE TUBO Y PERFILES HIDRAULICAS Serie RPE

### TABLA DE CARACTERISTICAS Y RANGOS DE CAPACIDAD

Modelo	Cap. Nominal	Peso (kg) y Dimesiones (cm) del Equipo	Rodillos Roladores Para Tubo	Rodillos Roladores de Perfiles
QVN-RPE-1.5	1-1/2"	420kg / 65cm x 85cm x 170cm	3/4", 1", 1-1/4" y 1-1/2"	3/4", 1", 1-1/4" y 1-1/2"
QVN-RPE-2.0	2"	510kg / 75cm x 100cm x 190cm	3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" y 2"	3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" y 2"
QVN-RPE-3.0	3"	950kg / 90cm x 120cm x 215cm	1-1/4", 1-1/2", 2" y 3"	1-1/4", 1-1/2", 2" y 3"
QVN-RPE-4.0	4"	1150kg / 100cm x 135cm x 230cm	1-1/4", 1-1/2", 2", 3" y 4"	1-1/4", 1-1/2", 2", 3" y 4"
			Requiere Un juego (3 pzas) por cada Medida	Requiere Un juego (9 pzas) para todo el rango de capacidad



# Roladora de tubo Serie RPM

QVN-RPM-1.5  
QVN-RPM-1.0



Juego de Rodillos  
Roladores de perfiles

## Material de Rodillos Roladores de Tubo y Perfiles

- Acero AISI 4140 Tratado
- Nylamid negro o blanco

### Tipos de Rodillos Roladores de Tubo

- De un Surco (1S) y de doble surco (2S)



## ROLADORA DE TUBO Y PERFILES OPERACIÓN MANUAL Serie RPM

### TABLA DE RANGOS DE CAPACIDAD

Modelo	Montaje	Peso (kg) y Dimesiones (cm) del Equipo	Rodillos Roladores Para Tubo	Rodillos Roladores de Perfiles
QVN-RPM-1.0	Se Monta sobre mesa de trabajo	85kg / 65cm x 45cm x 80cm	3/8", 1/2", 3/4" y 1"	3/8", 1/2", 3/4" y 1"
QVN-RPM-1.5	Incluye su propia Base metalica	120kg / 70cm x 80cm x 150cm	1/2", 3/4", 1", 1-1/4" y 1-1/2"	1/2", 3/4", 1", 1-1/4" y 1-1/2"
			Requiere Un juego (3 pzas) por cada Medida	Requiere Un juego (9 pzas) para todo el rango de capacidad

## QUVANA Fabricaciones

Calle Aldama 347, zona centro, Salamanca, Gto.

TEL.: 01(464)643 4055, 464 193 0127



### ROLADORAS DE PERFILES Y TUBO

#### TABLA DE MODELOS Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES

#### Serie RPE

				
<b>Modelo</b>	QVN-RPE-1.5	QVN-RPE-2.0	QVN-RPE-3.0	QVN-RPE-4.0
<b>Capacidad Nominal</b>	1-1/2" (38mm)	2" (51mm)	3" (76mm)	4" (102mm)
<b>Potencia de Motor</b>	2 hp	3 hp	5 hp	5 hp
<b>Alimentacion Electrica / Consumo</b>	220 V 3F / 6A	220 V 3F / 8A	220 V 3F / 12A	220 V 3F / 14A
<b>Operación</b>	Piston Hidraulico doble accion	Piston Hidraulico doble accion	Piston Hidraulico doble accion	Piston Hidraulico doble accion
<b>Traccion</b>	2 EJES INF.	2 EJES INF.	2 EJES INF.	2 EJES INF.
<b>Distancia entre ejes Inf.</b>	360 mm	395 mm	437 mm	525 mm
<b>Diam. Flecha para Rodillos Sup.</b>	45 mm	51 mm	89 mm	95 mm
<b>Diam. Flecha para Rodillos Inf.</b>	42 mm	45 mm	80 mm	90 mm
<b>Longitud Util de Flecha</b>	76 mm	94 mm	115 mm	140 mm
<b>Capacidad Max</b>	Tubo 1-1/2" (48mm x 2.3mm)	Tubo 2" (60mm x 2.7mm)	Tubo 3" (89mm x 3.0mm)	Tubo 4" (114mm x 3.0mm)

Nota: Los Rodillos roladores de tubo y perfiles se venden por separado

#### TABLA DE MODELOS Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES

#### Serie RPM

				
<b>Modelo</b>	QVN-RPM-1.0	QVN-RPM-1.5		
<b>Capacidad Nominal</b>	1" (25mm)	1-1/2" (38mm)		
<b>Capacidad Max</b>	Tubo 1" (25mm)	Perfiles de Aluminio 1-1/2" (38mm)		
<b>Montaje</b>	Mesa Trabajo	Base metalica incluida		
<b>Operación</b>	Volante operación Manual	Volante operación Manual		
<b>Traccion</b>	2 EJES INF.	2 EJES INF.		
<b>Distancia entre ejes Inf.</b>	265 mm	320 mm		
<b>Diam. Flecha para Rodillos</b>	35 mm	35 mm		
<b>Longitud Util de Flecha</b>	68 mm	74 mm		

Nota: Los Rodillos roladores de tubo y perfiles se venden por separado

## QUVANA Fabricaciones

Calle Aldama 347, zona centro, Salamanca, Gto.

TEL.:01(464)643 4055, 464 193 0127

