SERIE RPE · MOTORIZADA

QVN-RPE-2.0

Roladora de perfiles hidráulica para tubo de 2" (51 mm)

CAPACIDAD MÁX.
Tubo 60 × 2.7 mm



Tubo nominal	**2" (51 mm)**
Flecha superior	**Ø 51 mm, acero D2**
Flechas inferiores	**Ø 45 mm, acero D2**
Longitud útil de flecha	**94 mm**
Distancia entre ejes inf.	**395 mm**
Motorreductor	**3 hp con variador**
Transmisión	**Engranes, tracción en 2 ejes inf.**
Sistema hidráulico	**Pistón doble acción, eje superior**
Alimentación / consumo	**220 V trifásica / 8 A**
Dimensiones (L × A × H)	**75 × 100 × 190 cm**
Peso	**510 kg**

Incluye

Consola de mando con encendido, operación, paro de emergencia, control de revoluciones y pedales.
Juego de rodillos universales de 9 piezas, acero templado.
[CONFIRMAR]

Capacidades por perfil

Perfil	Medida (mm)	Radio mín.
Tubo pared delgada	60 × 3	**900**
Tubo pared gruesa	60 × 5	**2500**
PTR cuadrado	51 × 51 × 2	**1500**
PTR rectangular (canto)	63 × 25 × 2	**2500**
PTR rectangular (plano)	76 × 25 × 2	**1500**
Redondo sólido	Ø 32	**1200**

Perfil	Medida (mm)	Radio mín.
Cuadrado sólido	25	**1200**
Solera (canto)	51 × 6	**1400**
Solera (plano)	51 × 13	**700**
Ángulo (afuera)	51 × 5	**900**
Ángulo (adentro)	38 × 5	**1200**

Radios mínimos en mm, para acero A36. En acero inoxidable la capacidad se reduce a aprox. 70–80 %.