QUVANA
HERRAMIENTAS

TABLA DE MODELOS
2026

Rodillos Roladores de Tubo y Perfiles

Para roladoras de perfiles Serie RPE.
Fabricados en acero AISI 4140 T (tratado).



RPE-1.5
Tubo 3/8" a 1-1/2"

RPE-2.0
Tubo 1/2" a 2"

RPE-3.0
Tubo 1" a 3"

RPE-4.0
Tubo 1-1/2" a 4"

El rodillo correcto para cada medida de tubo y perfil.

RRT · Rodillos para tubo
De 1 o 2 surcos, por medida nominal de tubo.

RRP · Juego para perfiles
3 piezas para PTR, solera, redondo, cuadrado y ángulo.

A la medida
También en 1045, inoxidable 304 o Nylamid.

Ingeniería Mexicana que aumenta tu productividad
Fabricados en Salamanca, Gto.

WhatsApp 464 193 0127
www.quvana-fabricaciones.com

Cómo elegir tus rodillos

Cada roladora usa rodillos con el barreno y el cuñero de sus ejes. Ubica tu modelo, busca la medida de tubo en su página y pide el rodillo con su clave.

Ejes por roladora

Roladora	Ejes inferiores (con cuñero)	Eje superior (sin cuñero)	Long. de eje	Pág.
RPE-1.5	Ø 42 mm · cuñero 9.5 mm	Ø 45 mm	76 mm	**03**
RPE-2.0	Ø 45 mm · cuñero 12.7 mm	Ø 51 mm	94 mm	**04**
RPE-3.0	Ø 80 mm · cuñero 15.9 mm	Ø 89 mm	115 mm	**05**
RPE-4.0	Ø 90 mm · cuñero 19.1 mm [CONFIRMAR]	Ø 95 mm	140 mm	**06**

Cómo leer la clave

Rodillo para tubo (RRT)

RRT	2.0	A4T	45	48	S1	12.7
Rodillo rolador de tubo	Roladora RPE-2.0	Acero AISI 4140 T	Barreno = Ø de eje (mm)	Ø ext. del tubo (mm); S2: 33X21	Surcos: S1 = 1, S2 = 2	Cuñero (mm); 0 = sin cuñero

Juego para perfiles (RRP)

RRP	2.0	A4T	45	48X21	12.7	1
Rodillo rolador de perfiles	Roladora RPE-2.0	Acero AISI 4140 T	Barreno = Ø de eje (mm)	Rango de medidas (mm)	Cuñero (mm); 0 = sin cuñero	Parte 1, 2 o 3 del juego

Tipos de rodillo



S1 · 1 surco

Una medida de tubo por rodillo.



S2 · 2 surcos

Dos medidas de tubo en un mismo rodillo.



RRP · Partes 1-2-3

Juego de 3 piezas para perfiles.

Material estándar: acero AISI 4140 T (tratado). Bajo pedido fabricamos rodillos en acero 1045, inoxidable 304 o Nylamid, y a las dimensiones de tu perfil.

RODILLOS PARA ROLADORA

QVN-RPE-1.5

Acero AISI 4140 T (tratado) · Longitud de eje 76 mm

MEDIDAS DE TUBO
3/8" a 1-1/2"

EJES INFERIORES · TRACCIÓN

Barreno Ø 42 mm con cuñero de 9.5 mm

Clave	Para tubo	Tipo	Ancho (mm)	Ø ext. (mm)
RODILLOS PARA TUBO · RRT				
RRT-1.5-A4T-42-21X17-S2-9.5	3/8" (17.1) y 1/2" (21.3)	S2	69	102
RRT-1.5-A4T-42-26X33-S2-9.5	3/4" (26.7) y 1" (33.4)	S2	79	114
RRT-1.5-A4T-42-42-S1-9.5	1-1/4" (42.2)	S1	69	127
RRT-1.5-A4T-42-48-S1-9.5	1-1/2" (48.3)	S1	69	127
JUEGO PARA PERFILES · RRP (1/2", 3/4", 1", 1-1/4" y 1-1/2")				
RRP-1.5-A4T-42-48X21-9.5-1	Perfiles · parte 1	—	—	—
RRP-1.5-A4T-42-48X21-9.5-2	Perfiles · parte 2	—	—	—
RRP-1.5-A4T-42-48X21-9.5-3	Perfiles · parte 3	—	—	—

EJE SUPERIOR

Barreno Ø 45 mm sin cuñero

Clave	Para tubo	Tipo	Ancho (mm)	Ø ext. (mm)
RODILLOS PARA TUBO · RRT				
RRT-1.5-A4T-45-21X17-S2-0	3/8" (17.1) y 1/2" (21.3)	S2	69	102
RRT-1.5-A4T-45-26X33-S2-0	3/4" (26.7) y 1" (33.4)	S2	79	114
RRT-1.5-A4T-45-42-S1-0	1-1/4" (42.2)	S1	69	127
RRT-1.5-A4T-45-48-S1-0	1-1/2" (48.3)	S1	69	127
JUEGO PARA PERFILES · RRP (1/2", 3/4", 1", 1-1/4" y 1-1/2")				
RRP-1.5-A4T-45-48X21-0-1	Perfiles · parte 1	—	—	—
RRP-1.5-A4T-45-48X21-0-2	Perfiles · parte 2	—	—	—
RRP-1.5-A4T-45-48X21-0-3	Perfiles · parte 3	—	—	—

Medidas de tubo en pulgadas nominales y, entre paréntesis, diámetro exterior en mm. S1 = 1 surco · S2 = 2 surcos.

RODILLOS PARA ROLADORA

QVN-RPE-2.0

Acero AISI 4140 T (tratado) · Longitud de eje 94 mm

MEDIDAS DE TUBO
1/2" a 2"

EJES INFERIORES · TRACCIÓN

Barreno Ø 45 mm con cuñero de 12.7 mm

Clave	Para tubo	Tipo	Ancho (mm)	Ø ext. (mm)
RODILLOS PARA TUBO · RRT				
RRT-2.0-A4T-45-33X21-S2-12.7	1/2" (21.3) y 1" (33.4)	S2	85	114
RRT-2.0-A4T-45-42X26-S2-12.7	3/4" (26.7) y 1-1/4" (42.2)	S2	96	127
RRT-2.0-A4T-45-48-S1-12.7	1-1/2" (48.3)	S1	75	127
RRT-2.0-A4T-45-60-S1-12.7	2" (60.3)	S1	85	140
JUEGO PARA PERFILES · RRP (1/2", 3/4", 1", 1-1/4" y 1-1/2")				
RRP-2.0-A4T-45-48X21-12.7-1	Perfiles · parte 1	—	—	—
RRP-2.0-A4T-45-48X21-12.7-2	Perfiles · parte 2	—	—	—
RRP-2.0-A4T-45-48X21-12.7-3	Perfiles · parte 3	—	—	—

EJE SUPERIOR

Barreno Ø 51 mm sin cuñero

Clave	Para tubo	Tipo	Ancho (mm)	Ø ext. (mm)
RODILLOS PARA TUBO · RRT				
RRT-2.0-A4T-51-33X21-S2-0	1/2" (21.3) y 1" (33.4)	S2	85	114
RRT-2.0-A4T-51-42X26-S2-0	3/4" (26.7) y 1-1/4" (42.2)	S2	96	127
RRT-2.0-A4T-51-48-S1-0	1-1/2" (48.3)	S1	75	127
RRT-2.0-A4T-51-60-S1-0	2" (60.3)	S1	85	140
JUEGO PARA PERFILES · RRP (1/2", 3/4", 1", 1-1/4" y 1-1/2")				
RRP-2.0-A4T-51-48X21-0-1	Perfiles · parte 1	—	—	—
RRP-2.0-A4T-51-48X21-0-2	Perfiles · parte 2	—	—	—
RRP-2.0-A4T-51-48X21-0-3	Perfiles · parte 3	—	—	—

Medidas de tubo en pulgadas nominales y, entre paréntesis, diámetro exterior en mm. S1 = 1 surco · S2 = 2 surcos.

RODILLOS PARA ROLADORA

QVN-RPE-3.0

Acero AISI 4140 T (tratado) · Longitud de eje 115 mm

MEDIDAS DE TUBO
1" a 3"

EJES INFERIORES · TRACCIÓN

Barreno Ø 80 mm con cuñero de 15.9 mm

Clave	Para tubo	Tipo	Ancho (mm)	Ø ext. (mm)
RODILLOS PARA TUBO · RRT				
RRT-3.0-A4T-80-48X33-S2-15.9	1" (33.4) y 1-1/2" (48.3)	S2	115	178
RRT-3.0-A4T-80-60-S2-15.9 [CONFIRMAR]	2" (60.3)	S1	95	191
RRT-3.0-A4T-80-73-S1-15.9	2-1/2" (73.0)	S1	105	203
RRT-3.0-A4T-80-88-S1-15.9	3" (88.9)	S1	115	216
JUEGO PARA PERFILES · RRP (1-1/2", 2", 2-1/2" y 3")				
RRP-3.0-A4T-80-88X33-15.9-1	Perfiles · parte 1	—	—	—
RRP-3.0-A4T-80-88X33-15.9-2	Perfiles · parte 2	—	—	—
RRP-3.0-A4T-80-88X33-15.9-3	Perfiles · parte 3	—	—	—

EJE SUPERIOR

Barreno Ø 89 mm sin cuñero

Clave	Para tubo	Tipo	Ancho (mm)	Ø ext. (mm)
RODILLOS PARA TUBO · RRT				
RRT-3.0-A4T-89-48X33-S2-0	1" (33.4) y 1-1/2" (48.3)	S2	115	178
RRT-3.0-A4T-89-60-S1-0	2" (60.3)	S1	95	191
RRT-3.0-A4T-89-73-S1-0	2-1/2" (73.0)	S1	105	203
RRT-3.0-A4T-89-88-S1-0	3" (88.9)	S1	115	216
JUEGO PARA PERFILES · RRP (1-1/2", 2", 2-1/2" y 3")				
RRP-3.0-A4T-89-88X33-0-1	Perfiles · parte 1	—	—	—
RRP-3.0-A4T-89-88X33-0-2	Perfiles · parte 2	—	—	—
RRP-3.0-A4T-89-88X33-0-3	Perfiles · parte 3	—	—	—

Medidas de tubo en pulgadas nominales y, entre paréntesis, diámetro exterior en mm. S1 = 1 surco · S2 = 2 surcos.

RODILLOS PARA ROLADORA

QVN-RPE-4.0

Acero AISI 4140 T (tratado) · Longitud de eje 140 mm

MEDIDAS DE TUBO
1-1/2" a 4"

EJES INFERIORES · TRACCIÓN

Barreno Ø 90 mm con cuñero de 19.1 mm [CONFIRMAR]

Clave	Para tubo	Tipo	Ancho (mm)	Ø ext. (mm)
RODILLOS PARA TUBO · RRT				
RRT-4.0-A4T-90-60X48-S2-15.9	1-1/2" (48.3) y 2" (60.3)	S2	140	216
RRT-4.0-A4T-90-73-S1-15.9	2-1/2" (73.0)	S1	110	229
RRT-4.0-A4T-90-88-S1-15.9	3" (88.9)	S1	120	241
RRT-4.0-A4T-90-114-S1-15.9	4" (114.2)	S1	140	254
JUEGO PARA PERFILES · RRP (1-1/2", 2", 2-1/2" y 3") [CONFIRMAR SI INCLUYE 4"]				
RRP-4.0-A4T-90-114X48-15.9-1	Perfiles · parte 1	—	—	—
RRP-4.0-A4T-90-114X48-15.9-2	Perfiles · parte 2	—	—	—
RRP-4.0-A4T-90-114X48-15.9-3	Perfiles · parte 3	—	—	—

EJE SUPERIOR

Barreno Ø 95 mm sin cuñero

Clave	Para tubo	Tipo	Ancho (mm)	Ø ext. (mm)
RODILLOS PARA TUBO · RRT				
RRT-4.0-A4T-95-60X48-S2-0	1-1/2" (48.3) y 2" (60.3)	S2	140	216
RRT-4.0-A4T-95-73-S1-0	2-1/2" (73.0)	S1	110	229
RRT-4.0-A4T-95-88-S1-0	3" (88.9)	S1	120	241
RRT-4.0-A4T-95-114-S1-0	4" (114.2)	S1	140	254
JUEGO PARA PERFILES · RRP (1-1/2", 2", 2-1/2", 3" y 4")				
RRP-4.0-A4T-95-114X48-0-1	Perfiles · parte 1	—	55	250
RRP-4.0-A4T-95-114X48-0-2	Perfiles · parte 2	—	75	250
RRP-4.0-A4T-95-114X48-0-3	Perfiles · parte 3	—	80	250

Medidas de tubo en pulgadas nominales y, entre paréntesis, diámetro exterior en mm. S1 = 1 surco · S2 = 2 surcos.